



FROSCHTAL BZ

(Antes FRT 180/H)

EXPORTACION

Ref. 6122

Protector fungicida para el tratamiento preventivo de madera frente a hongos cromógenos y mohos. Se trata de un producto industrial, para aplicar en aserraderos, a través de baño de inmersión, continuo o pulverizado.

El producto se suministra concentrado y se debe preparar una dilución en agua en el tanque de tratamiento.

Para favorecer la entrada de mezcla de tratamiento es recomendable sumergir los paquetes de madera totalmente rastrelados (embarrotados).

La madera una vez tratada debe mantenerse bajo techado y en una zona ventilada.

Descripción

Producto estabilizado en forma de concentrado emulsionable (EC), forma un baño de tratamiento blanco lechoso.

Propiedades físicas

Principio activo	Ticianometilbenzothiazale y Carbendazima
Olor	Característico
Densidad	1.135 grs/cm ³ (20°C)
Punto de inflamación	No inflamable
Estabilidad al frío	-4 °C
Corrosividad	Corrosivo
Concentración en materia activa	17% materia activa

Dosificación

Recomendamos aplicar de 1 a 1,5% en agua. Aún así, para determinar la dosis exacta, debemos consultar al servicio técnico, debido a que diversos factores deben ser considerados para establecer la dosis adecuada, tal como:

- Destino final de la madera (palets, cajas para embalar, etc..)
- Tiempo de inmersión en el baño.
- Tipo de apilamiento.
- Área geográfica del aserradero
- Periodo de tiempo que la madera esta a la intemperie.
- Estado de la madera antes del tratamiento.
- Contaminación el baño de tratamiento (suciedad, polvo, tierra, serrines)
- Estos dos últimos factores pueden variar la concentración de la solución, muy importante comprobar la mezcla con regularidad.

Hoja de Seguridad

Esta disponible la hoja de seguridad, para poder seguir las normas a aplicar.

Precauciones

Utilizar gafas y botas de protección durante la manipulación.

En caso de contacto accidental con la piel, debe lavarse abundantemente con agua.

Presentación:

Bidón de 60 kg y Contenedores 1.000 kg

Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia (S.A.T.) tiene un control periódico de muestras del baño de tratamiento de cada cliente, dando posterior información sobre su estado – concentración, etc.

FROSCHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt

C/ Pintor Vila Cinca, 18-A

Polinyà – Barcelona

Tel. 93 713 16 63

Fax. 93 713 15 53

E-mail: frosch@froschemie.com

