



BORATEC



SERIE 6200

FROSCHE CHEMIE, S.L.
Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail:
frosch@froschemie.com



Ref. FR 6242

Protector decorativo a poro abierto de la madera, en base acuosa, basado en las propiedades intrínsecas del Borax.

Se recomienda su uso para maderas que no van a ser expuestas a la intemperie. BORATEC esta especialmente destinada a la bioconstrucción, ya que no contiene ningún principio activo biocida orgánico de origen sintético.

Para mejorar la fijación material del Borax en la madera BORATEC incorpora resinas con bajo tamaño de partículas tipo hidrosol.

Como es conocido por largos estudios realizados el Borax y el ácido bórico son los únicos compuestos que una vez tratada la madera, continúan penetrando hacia el interior de la madera a través del "sap" de la misma.

El envejecimiento por microorganismos y la formación de hongos son procesos naturales de la descomposición de la materia orgánica, BORATEC, con borax, alarga el ciclo de vida útil de la madera, al inhibir estos procesos.

Propiedades físicas

Principio activo	Borax
Olor	Inoloro
Densidad	1.020+/- 0,01 grs/cm ³ (20°C)
Punto de inflamación	No inflamable
PH	7 - 9
Concentración en materia activa	< 10%

Producto biodegradable

Dosificación

BORATEC se aplica de diversas maneras (Pincel, rodillo, pistola, inmersión, cepillo, maquinas automáticas), y autoclave de doble vacío o vacío/presión/vacío. El rendimiento aproximado es de 8-10 m²/l para cada producto (tratamiento superficial)

Hoja de Seguridad

Esta disponible la hoja de Seguridad de este producto.

Precauciones

Utilizar guantes, gafas y botas de protección durante la manipulación. En caso de ingestión accidental acúdase inmediatamente al médico.

Presentación:

Bidón de 25 kg
Contenedores 1.000 L

Edición 15 de Noviembre de 2007
Ref. FR 532