

PRO5



SERIE 6300. COATINGS

Ref. FR 6303

Características

Lasur protector decorativo de la madera, en base acuosa. Recomendado especialmente para dar acabados satinados de altas prestaciones a la madera (carpintería industrial, ventanas, mobiliario urbano, pérgolas, vallas, casas de madera...).

PRO 5 está fabricado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, las cuales presentan elevada penetración, elasticidad y durabilidad a la intemperie.

Propiedades

- **Hidrófugo:** Impermeabiliza la madera ante el agua líquida, protegiéndola de la lluvia.
- **Filtro UV:** Protege de los rayos ultravioletas del sol.
- **Poro abierto:** Permite la transpiración de la madera facilitando el intercambio de vapor de agua entre la misma y su entorno, con lo cual se regula su humedad y se evita la formación de ampollas y el cuarteado.

Colores Disponibles

Incoloro	Teca	Ébano
Almendra	Castaño	Roble
Cerezo	Nogal oscuro	Pino
Dorado	Palisandro	Nogal

Propiedades físico-químicas:

Viscosidad(ASTM D-1200)	50 – 65 s
Densidad (ISO 2811)	1,03 +/- 0,03 g/mL

Modo de empleo:

* Puede aplicarse mediante brocha, gamuza, rodillo y, sobre todo, a pistola.

* Si la madera es rica en taninos, aplicar Pro5 sobre la madera impregnada con Bloqq; en otras maderas, aplicar el producto sobre un fondo de "IMPREGNANTE GT", o directamente sobre la madera.

* Secado: Dependerá de las condiciones ambientales, está en torno a 15 minutos al tacto y 2 horas para el repintado

* Limpieza de los útiles: Agua.

* Rendimiento aproximado de 10 a 15 m²/ L

Presentación:

Envases metálicos de 1 litro
Envases metálicos de 3,8 L
Envases metálicos de 25 L
Envases de plástico de 120 L
Contenedor IBC de 1.000 L

Edición 26 de Junio de 2008

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 902 107 847
Fax. 93 713 15 53
E-mail: info@froschemie.com

