



# Resttor



## -Limpiador de madera agrisada-

**Ref.: FR 6312**

### Características

Tratamiento para maderas agrisadas por el Sol y envejecidas a la intemperie. Una vez aplicado restablece el color original de la madera.

### Propiedades

- Fácil aplicación: No gotea, debido a su presentación en forma de gel.
- Evita el lijado
- Prepara la madera para la aplicación de los lasures Pro 3 o Pro 5.

### Modo de empleo

1. Limpiar la madera de polvo, suciedad y restos de pintura.
2. Aplicar Resttor de forma abundante sobre la superficie de la madera. Puede hacerse mediante un cepillo.
3. Dejar actuar durante unos 15 minutos, y después enjuagar con agua abundante.
4. Repetir los puntos 2 y 3, si fuese necesario, hasta que la madera recupere su color original.
5. Una vez seca la madera, deben aplicarse 2 ó 3 manos de un lasure protector, Pro 3 o Pro 5, para evitar que vuelva a agrisarse.

NOTA: Durante la aplicación de Resttor se deben utilizar guantes y gafas protectoras (consultar hoja de seguridad).

### Propiedades físico-químicas:

Densidad (ISO 2811)	1,04 ± 0,03 g/ml
pH (ISO 1148)	1 – 3

### Presentación

- Petaca 750 mL
- Bidón plástico boca ancha 25 L
- Envase 120 L

### FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt  
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A  
Polinyà – Barcelona  
Tel. 93 713 16 63  
Fax. 93 713 15 53  
E-mail: [frosch@froschemie.com](mailto:frosch@froschemie.com)

