



Bloqq

Imprimación bloqueante de taninos.

Ref.: FR 6314

Características

Fondo imprimante en base acuosa, de fácil aplicación. Recomendado para la protección de especies de maderas que presentan un elevado contenido en taninos, tales como el castaño, el roble, la teca, el iroco, la caoba o el bolondo, entre otros.

Propiedades

- Evita la aparición de manchas producidas por la exudación de los taninos naturales de la madera.
- Evita la pérdida de adherencia del recubrimiento, también motivada por los taninos.
- Uniformiza la absorción de color en el acabado posterior.

Modo de empleo

- Aplicar sobre madera totalmente limpia, exenta de capas de pintura vieja, manchas de aceite, polvo, y suciedad en general.
- Aplicación: Se puede realizar mediante gamuza, brocha o pistola.
- Secado: Al tacto, ½ hora; para repintar, dos horas.
- Una vez seca la aplicación, aplicar una o dos manos de Pro 3 o de Pro 5 acabado.
- Limpieza de los útiles: Agua.
- Rendimiento aproximado: 10 a 15 m²/L

Propiedades físico-químicas:

Viscosidad (ASTM D-1200)	12 ± 5 s
Densidad (ISO 2811)	0,98 ± 0,03 g/mL

Presentación

- Envases de 1 L.
- Envases de 3,8 L.
- Envases de 25 L.
- Envases de 120 L.
- Contenedor IBC de 1.000 L.

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com



Edición 15 de Mayo de 2005
Ref. FRC 527