


Aceite de Teca



SERIE 6300. COATINGS

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A

Polinyà – Barcelona

Tel. 93 713 16 63

Fax. 93 713 15 53

E-mail: frosch@froschemie.com



Ref. FR 6318

Características

Aceite natural recomendado para la protección de todo tipo de maderas, especialmente las especies tropicales y exóticas. Sus ingredientes naturales nutren la madera, restaurando su belleza original y prolongando su vida útil. Se puede aplicar tanto sobre maderas de interior como sobre maderas expuestas a la intemperie.

Propiedades:

- Repele el agua.
- Protege contra los rayos U.V. del Sol, evitando el agrisado de la madera.
- Nutre la madera de los aceites perdidos con el tiempo.

Modo de empleo:

En maderas envejecidas o manchadas es necesario desengrasar y limpiar previamente la madera, y en el caso de maderas barnizadas se requiere un decapado previo hasta eliminar totalmente los restos de barniz antiguos.

En maderas limpias y no barnizadas aplicar directamente el producto, que se encuentra "listo al uso".

Aplicar el producto de forma abundante (hasta saturación de la madera), mediante brocha, rodillo, o gamuza

Para aplicar una segunda mano, la primera debe estar totalmente seca (mínimo 2 horas).

En una primera aplicación recomendamos aplicar 2 capas, en caso de tratarse de mantenimiento aplicar una solo mano.

Rendimiento aproximado: 15 a 20 m²/L.

Propiedades Físico-químicas:

Viscosidad (ASTM D-1200)	12 ± 5 s
Densidad (ISO 2811)	0,790 ± 0,03 g/mL

Presentación:

Envases de 750 mL

Envases de 5 L

Envases de 25 L

Edición 15 de Mayo de 2005

Ref. FRC531