



PRO7



Ref.: FR 6324

Características

Lasure acrílico protector decorativo de la madera, en base acuosa.

Pro 7 es un producto tixotrópico, por lo que no gotea ni descuelga.

Permite la "respiración" natural de la madera, y al mismo tiempo es impermeable al agua líquida.

Está especialmente indicado para aplicaciones en vertical, así como para acabados de altísima calidad; presenta, además, una extraordinaria durabilidad a la intemperie, incluso con sólo una o dos manos.

Colores disponibles

Incoloro	Cerezo	Almendra	Dorado
Castaño	Ébano	Nogal	Nogal Oscuro
Palisandro	Pino	Roble	Teca

Propiedades físico-químicas:

Aspecto	Líquido viscoso de olor acrílico
Viscosidad (ASTM D-1200)	100 +/- 10 s
Densidad (ISO 2811)	1,04 +/- 0,03 g/mL
pH	7-9

Precauciones

- * No aplicar en caso de lluvia, o si se espera lluvia inminente.
- * No aplicar a temperaturas inferiores a 5 C, ni en superficies sobrecalentadas por el Sol (más de 35 C).

Modo de empleo

- * Aplicar sobre madera totalmente limpia, exenta de capas de pintura vieja, manchas de aceite, polvo y suciedad en general, aunque los mejores resultados se obtienen si se aplica sobre madera previamente lasurada con IMPREGNANTE GT.
- * Si bien se puede aplicar mediante brocha, pincel o gamuza, los mejores resultados se obtienen aplicándolo mediante pistola
- * Limpieza de los útiles: Agua, antes de que seque.
- * Secado: Dependerá de las condiciones ambientales, pero está en torno a 45 minutos al tacto, y 3 horas para el repintado.

Presentación

- Envase 1 L.
- Envase 3,8 L
- Envase 25 L.
- Contenedor 1.000 L

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 902 107 847
Fax. 93 713 15 53
E-mail: info@froschemie.com

