

Impregnante GT



FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com



Ref. FR 6325

Características

Fondo impregnante acrílico en base acuosa, de elevada penetración. Su baja viscosidad permite una fácil aplicación en todos los sistemas, permitiendo correcciones de aplicación antes de su secado definitivo.

Propiedades

- **Absorción:** Uniformiza la absorción de PRO 3, PRO 5 ó PRO 7 en la segunda mano.
- **Lijado:** Una vez seco se puede lijar (grano 320)
- **Meclado:** Con las bases pigmentarias Colorpro permite la aplicación de un fondo-color de elevada penetración.
- **Poro abierto:** Permite la transpiración de la madera, facilitando el intercambio de vapor de agua entre la misma y su entorno con lo cual se regula su humedad y se evita la formación de ampollas

Propiedades físico- químicas:

Viscosidad (ASTM D-1200)	10 +/- 2 s
Densidad (ISO 2811)	1,025 +/- 0,05 g/ml
pH	7- 9

Modo de empleo:

- Aplicar sobre madera totalmente limpia, exenta de capas de pintura, manchas de aceite, polvo y suciedad en general.
- Aplicar mediante gamuza, pistola o pincel.
- Una vez seco (2 horas) puede ser lijado.
- Limpieza de los útiles: Agua
- Rendimiento aproximado: 15 a 18 m²/l.

Presentación:

Envases de 25 L

Edición 01 de Septiembre de 2005
Ref. FRC 558