

Creosol



SERIE 6300. COATINGS

Ref. FR 6328

Características

Recubrimiento decorativo de la madera, en base acuosa. Producto especialmente diseñado para el pintado de traviesas de ferrocarril destinadas a jardinería, y que han sido previamente tratadas con sales de cobre en autoclave.

Propiedades

- **Hidrófugo:** Impermeabiliza la madera ante el agua líquida, protegiéndola de la lluvia.
- **Filtro UV:** Protege de los rayos ultravioletas del sol.
- **Poro abierto:** Permite la transpiración de la madera facilitando el intercambio de vapor de agua entre la misma y su entorno, con lo cual se regula su humedad y se evita la formación de ampollas.

Propiedades físico-químicas:

Viscosidad (ASTM D-1200)	10+/- 2 s.
Densidad (ISO 2811)	1,04 +/- 0,03 g/mL.

Modo de empleo:

- Aplicación: Aplicar sobre madera totalmente limpia, exenta de manchas de aceite, polvo y suciedad en general, o bien sobre madera impregnada con sales de cobre (Froppe CCA, Froppe CCB, Froppe CC o ACQ).

- Utensilios: Se puede aplicar mediante brocha, pincel, gamuza, pistola, o bien por inmersión.

- Limpieza útiles: Agua, antes de que seque.

- Secado: Dependerá de las condiciones ambientales, pero está en torno a 20 minutos al tacto, y 2 horas para el repintado.

- Rendimiento: Aproximadamente 15 a 20 m²/L.

Presentación:

- Envases metálicos de 3,8 L
- Envases metálicos de 25 L.
- Contenedor IBC de 1.000 L

FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A
Polinyà – Barcelona
Tel. 93 713 16 63
Fax. 93 713 15 53
E-mail: frosch@froschemie.com

Edición 25 de Mayo de 2007
Ref. FRC 525

